

# Karta katalogowa

Nr Art.: 12648



NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz samozwijający CEE 10 m H07RN-F 5G1,5 IP44



- korpus bębna wykonany ze specjalnego tworzywa sztucznego o wysokiej odporności na pękanie (wyjątkowo solidna konstrukcja)
- z wygodnym, obrotowym mocowaniem do ściany
- nie wymaga pracochłonnego zwijania kabla po użyciu
- wystarczy lekkie pociągnięcie za kabel, a automatyczna zwijarka nawinie przewód w obudowę szpuli kablowej
- ze względu na stałą blokadę na kablu, po zwinięciu gniazdo nie zostaje wciągnięte do obudowy
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- zawiera wytrzymałe kołki/śruby do montażu do ściany
- z wtyczką i gniazdem CEE (400 V, 16 A, 5P)
- możliwość obrotu o 180° na uchwycie ściennym
- IP44: nadaje się do stosowania w warsztacie
- 400 V, 16 A, 5P, maks. 10 kW

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EAN                           | 4011160126482                                          |
| Waga [kg]                     | 9                                                      |
| Wymiary                       | 34,5x22,3x38 cm                                        |
| Ogólny kolor                  | szary                                                  |
| Kategoria                     | Przedłużacze bębnowe                                   |
| Podkategoria                  | Przedłużacze samozwijające                             |
| Typ przewodu                  | H07RN-F                                                |
| Przekrój przewodu             | 5G1,5                                                  |
| Kolor przewodu                | czarny                                                 |
| Długość przewodu [m]          | 10                                                     |
| Napięcie znamionowe [V]       | 400                                                    |
| Natężenie znamionowe [A]      | 16                                                     |
| Moc Maksymalna                | 11 kW                                                  |
| Termik                        | Termik 3P                                              |
| Ochrona IP                    | IP44                                                   |
| Wejście                       | H07RN-F 5G1,5 czarny 1 m z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P |
| Wyjście                       | 1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P z 9 m przewodem         |
| Liczba gniazd łącznie         | 1                                                      |
| Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A | 1                                                      |
| Liczba żył                    | 5                                                      |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.