

NAZWA PRODUKTU

Zestaw EnergyTube XL 500 W ze statywem XXL 4,6 m - 70000 lm



Rys. poglądowy



Naświetlacz EnergyTube XL 360° LED 500 W (nr art. 46242) w torbie

- Przeznaczony do równomiernego oświetlenia dużych powierzchni do ok. 3200 m²
- Strumień świetlny: ok. 70 000 lm
- Temperatura barwowa: 5000 K (neutralna biel)
- Uchwyt DIN do montażu na statywie z czopem DIN
- Alternatywnie szybki montaż za pomocą ucha i karabińczyka
- Źródło światła osłonięte kolumną z poliwęglanu, bardzo odporne na uderzenia (IK10)
- Trwałe diody LED o żywotności ponad 50 000 godzin (140 lm/W)
- Współczynnik oddawania barw CRI > 80
- Kąt rozsyłu światła: 360°
- Przewód gumowy H07RN-F 3G1,5 o długości 7 m z wtyczką Schuko
- Zintegrowany bezpiecznik termiczny
- Zakres temperatury pracy: od -15°C do +40°C
- Napięcie zasilania: 230 V / 50-60 Hz
- Stopień ochrony: IP44 – odporność na ciała stałe i rozpryski wody

Statyw profesjonalny XXL z trawersem (nr art. 46758)

- wysoka jakość wykonania
- malowana proszkowo rama z rur stalowych z 5 elementami rurowymi i śrubami regulacyjnymi w praktycznej torbie
- statyw z czopem DIN i trawersem o długości 820 mm z mocowaniem DIN do szybkiego mocowania i zabezpieczania reflektorów roboczych na statywie
- nogi ze stożkami podstawy zapewniają bardzo dobrą stabilność
- w zestawie 3 linki zabezpieczające z karabińczykami i 3 kołki do wbicia w grunt do zabezpieczenia stojaka.
- bezstopniowa regulacja wysokości od 1,3 do 4,6 m
- maks. nośność 40 kg

Dane techniczne

EAN	4011160198625
Waga [kg]	22.2
Wymiary	22,5x91x22,5 cm + 20x23,5x115 cm
Ogólny kolor	niebieski
Seria	EnergyLine
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Zestawy Energy XL i naświetlacze EnergyTube XL
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	7
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	500
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 7m
Barwa światła [K]	5000
Moc świetlna [lm]	70000

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

Dane techniczne

Kąt rozsyłu światła

360

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.

