

Karta katalogowa

Nr Art.: 20743



NAZWA PRODUKTU
Przedłużacz bębnowy ze szpulą 290 mmØ z utwardzanej gumy 40 m H07BQ-F 3G2,5 IP54



Rys. poglądowy



- szpula przedłużacza bębnowego jest wykonana z wyjątkowo sprężystego, wulkanizowanego materiału z twardej gumy
- jest odporna na uderzenia, oleje, smary i benzynę, posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne i jest niełamiwa
- stelaż to wyjątkowo stabilna podwójna rama rurowa, wykonana z rury stalowej o grubości 22 mm z hamulcem postojowym
- dwie duże korby, z których jedna jest obracana, co ułatwia nawijanie
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem do przenoszenia, z prowadnicą do kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- z wyświetlaczem monitorowania fazy
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody
- z odporną wtyczką z uziemieniem SCHUKOultra Pro 230 V
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Dane techniczne

EAN	4011160207433
Waga [kg]	13
Wymiary	31,5x29x37 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Super wytrzymałe przedłużacze bębnowe
Typ przewodu	H07BQ-F
Przekrój przewodu	3G2,5
Kolor przewodu	pomarańczowy
Długość przewodu [m]	40
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Hamulec	Tak
Średnica bębna	290 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP54
Wejście	H07BQ-F 3G2,5 pomarańczowy 40 m z wtyczką IP54 SCHUKOultra Pro 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	4x gniazdo IP54 z kłapką niebieską z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z z sygnalizacją napięcia
Liczba gniazd łącznie	4
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	4
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.