

# Karta katalogowa

Nr Art.: 22655



NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz bębnowy plastikowy Xperts CEE 25 m H07RN-F 5G1,5 IP44



- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia, specjalnego tworzywa sztucznego
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem i prowadzeniem kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
- 1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P
- CEE 400 V, 16 A, 5P, maks. 11 kW

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                           | 4011160226557                                                                                       |
| Waga [kg]                     | 7.9                                                                                                 |
| Wymiary                       | 25,6x39,7x31,2 cm                                                                                   |
| Ogólny kolor                  | czarny                                                                                              |
| Seria                         | Xperts                                                                                              |
| Kategoria                     | Przedłużacze bębnowe                                                                                |
| Podkategoria                  | Plastikowe budowlane przedłużacze bębnowe                                                           |
| Typ przewodu                  | H07RN-F                                                                                             |
| Przekrój przewodu             | 5G1,5                                                                                               |
| Kolor przewodu                | czarny                                                                                              |
| Długość przewodu [m]          | 25                                                                                                  |
| Napięcie znamionowe [V]       | 400                                                                                                 |
| Natężenie znamionowe [A]      | 16                                                                                                  |
| Moc Maksymalna                | 11 kW                                                                                               |
| Hamulec                       | Tak                                                                                                 |
| Średnica bębna                | 285 mmØ                                                                                             |
| Stelaż metalowy               | Tak                                                                                                 |
| Termik                        | Termik 3P                                                                                           |
| Ochrona IP                    | IP44                                                                                                |
| Wejście                       | H07RN-F 5G1,5 czarny 25 m z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P                                             |
| Wyjście                       | 2x gniazdo IP44 z czerwoną kłapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z<br>1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P |
| Liczba gniazd łącznie         | 3                                                                                                   |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V)  | 2                                                                                                   |
| Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A | 1                                                                                                   |
| Liczba żył                    | 5                                                                                                   |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.