

Karta katalogowa

Nr Art.: 23328

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy wzmacniany "IronCoat" Xperts 40 m H07BQ-F 3G1,5 IP44



- korpus bębna wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, ogniowo z opatentowaną izolacją ochronną
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem i prowadzeniem kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- z wtyczką z uziemieniem
- port USB 5 V / 1 A
- zintegrowana sygnalizacja napięcia
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160233289
Waga [kg]	8
Wymiary	22x39,7x31,2 cm
Ogólny kolor	srebrny
Seria	IronCoat Xperts
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Metalowe budowlane przedłużacze bębnowe
Typ przewodu	H07BQ-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	pomarańczowy
Długość przewodu [m]	40
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Hamulec	Tak
Średnica bębna	285 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP44
Wejście	H07BQ-F 3G1,5 pomarańczowy 40 m z wtyczką IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	3x gniazdo IP44 z niebieską kłapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	3
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.