

Karta katalogowa

Nr Art.: 23625



NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy plastikowy Xperts 50 m H07RN-F 3G1,5 IP44



- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia, specjalnego tworzywa sztucznego
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem i prowadzeniem kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- z wtyczką z uziemieniem
- port USB 5 V / 1 A
- zintegrowana sygnalizacja napięcia
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160236259
Waga [kg]	9.6
Wymiary	22x42,6x32,5 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	Xperts
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Plastikowe budowlane przedłużacze bębnowe
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	50
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Hamulec	Tak
Średnica bębna	320 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP44
Wejście	H07RN-F 3G1,5 czarny 50 m z wtyczką IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	3x gniazdo IP44 z niebieską kłapką z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z 1x USB 5 V, 1 A
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	3
Liczba Gniazd USB	1
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.