

Karta katalogowa

Nr Art.: 23998



NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy wzmacniany "IronCoat" Xperts CEE 25 m H07BQ-F 5G2,5 IP44



- korpus bębna wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, ogniowo z opatentowaną izolacją ochronną
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym 2-komponentowym uchwytem i prowadzeniem kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- ze stabilną, amortyzującą ramą w kształcie litery X z podwójną ramą rurową z hamulcem gwiazdowym
- z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
- 1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P, maks. 10 000 W

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160239984
Waga [kg]	11.9
Wymiary	25,6x42,6x32,5 cm
Ogólny kolor	srebrny
Seria	IronCoat Xperts
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Metalowe budowlane przedłużacze bębnowe
Typ przewodu	H07BQ-F
Przekrój przewodu	5G2,5
Kolor przewodu	pomarańczowy
Długość przewodu [m]	25
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	11 kW
Hamulec	Tak
Średnica bębna	320 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 3P
Ochrona IP	IP44
Wejście	H07BQ-F 5G2,5 pomarańczowy 25 m z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
Wyjście	1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 2x gniazdo IP44 z czerwoną kłapką z uzziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	2
Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A	1
Liczba żył	5

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.