

Karta katalogowa

Nr Art.: 26103



NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy profesjonalny "Mammut 460" CEE, 400 V, 32 A, 5P 40 m H07RN-F 5G6, stelaż tradycyjny



Rys. poglądowy



- wyjątkowo wytrzymały korpus bębna wykonany z twardego tworzywa TARMA-Plast
- dwa duże, ergonomiczne uchwyty ułatwiające podnoszenie
- rozkładana rama uchwytu ułatwia jazdę nawet po nierównych powierzchniach
- stabilne koła: odpowiednie do ciężkiego terenu budowy
- wyjątkowo duża składana rączka do zwijania
- wizualny wskaźnik przegrzania i wyświetlacz funkcji zasilania
- IP44: idealny do stosowania w trudnych warunkach budowlanych
- idealne na plac budowy
- korpus bębna wykonany z niezwykle wytrzymałego, twardego tworzywa TARMA-Plast
- rama pokryta tworzywem sztucznym ze stałym hamulcem postojowym
- rama nośna i podstawa z ergonomicznymi uchwytami, opcjonalnie z mechanizmem składania
- wizualny wskaźnik przegrzania i wyświetlacz funkcji zasilania
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Dane techniczne

EAN	4011160261039
Waga [kg]	32
Wymiary	46x59x40 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	Mammut
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Przedłużacze bębnowe Mammut
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	5G6
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	40
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	32
Moc Maksymalna	22 kW
Hamulec	Tak
Średnica bębna	460 mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Termik 3P
Ochrona IP	IP44
Zabezpieczenie	1x wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40 A 30 mA 1x C 16 A, 1P 1x C 16 A, 3P
Wejście	przewód zasilający H07RN-F 5G6 czarny 40 m z wtyczką CEE 400 V, 32 A, 5P

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.

Dane techniczne

Wyjście	3x gniazdo IP44 z klapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z 1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 2x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P
Liczba gniazd łącznie	6
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	3
Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A	1
Liczba Gniazd CEE 400 V, 32 A	2
Liczba żył	5

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.