

Karta katalogowa

Nr Art.: 45400

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Przełącznik pośredni ochrony osobistej PRCD-K 30 mA IP55



Rys. poglądowy



- Wszelkie zakłócenia prądu spowodowane przez wadliwe odbiorniki są wykrywane w ułamku sekundy i następuje przerwanie zasilania. PRCD-K zapewnia tym samym niezawodną ochronę przed porażeniem prądem i jest dopuszczony przez stowarzyszenie zawodowe zgodnie z DGUV 203-032.
- obudowa z tworzywa sztucznego ze wskaźnikiem funkcji i obwodem testowym
- obsługa za pomocą przycisku ON, przycisku testu O ~ TEST
- znamionowy prąd różnicowy: 30 mA
- czas wyzwalania krótszy niż 30 ms
- 230 V, 16 A, 50 Hz, maks. 3600 W
- IP55: ochrona przed kurzem i strumieniem wody

Dane techniczne

EAN	4011160454004
Waga [kg]	0.25
Wymiary	6x5x19 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	PRCD
Kategoria	Produkty z zakresu elektrycznej ochrony indywidualnej
Podkategoria	Seria PRCD-K
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Ochrona IP	IP54
Zabezpieczenie	PRCD-K 30 mA
mA	30

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.