

Karta katalogowa

Nr Art.: 46211

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz Energyline XL 200 W LED - 28000 lm



Rys. poglądowy



- do montażu na dźwigach w celu oświetlenia dużych placów budowy
- do mocowania na statywach do użytku mobilnego
- w górnictwie podziemnym do oświetlania tuneli lub kopalni
- jako oświetlenie robocze pojazdów budowlanych na nocnych placach budowy lub pod ziemią
- w magazynach jako oświetlenie sufitowe
- do oświetlenia zewnętrznego, np. rampy załadunkowe
- jako oświetlenie hal przemysłowych
- na boisko sportowe lub na stadion jako reflektory
- wysokiej klasy reflektor wielkopowierzchniowy do solidnych zastosowań na placach budowy
- z solidnym, regulowanym wspornikiem do montażu na dźwigach itp.
- wyjątkowo odporna na uderzenia aluminiowa obudowa: klasy IK08
- poliwęglanowy dyfuzor z soczewkami zapewniającymi lepszą dystrybucję światła
- szczególnie wydajne odprowadzanie ciepła dzięki specjalnej konstrukcji powierzchni tylnej części obudowy
- niezwykle trwałe, wysokowydajne diody LED o żywotności ponad 60 000 h
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- kąt rozsyłu światła: 90°
- 140 lm/W
- podłączenie: 230 V, 50-60 Hz
- IP66: pyło i wodoodporny do użytku na zewnątrz

Dane techniczne

EAN	4011160462115
Waga [kg]	6.3
Wymiary	18x17x51 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	EnergyLine
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Naświetlacze wielkopowierzchniowe
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	4.5
Napięcie znamionowe [V]	230
Moc [W]	200
Ochrona IP	IP65
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 4,5m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	28000

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.