

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz EnergyTube XL 200 W LED 360° - 30000 lm



- wysokiej jakości reflektor LED 360° do równomiernego oświetlenia dużych powierzchni
- z uchwytem na czop DIN do montażu na statywach z czopami DIN
- alternatywnie można go szybko zawiesić za pomocą oczka i karabińczyka
- dioda LED zamknięta w kolumnie ochronnej wykonanej z poliwęglanu, wyjątkowo odpornego na uderzenia klasy IK10
- niezwykle trwałe, wysokowydajne diody LED o żywotności ponad 50 000 h
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- temperatura robocza otoczenia: -15°C do +40°C
- kąt rozsyłu światła: 360°
- podłączenie: 230 V, 50-60 Hz
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- naświetlacz LED Premium 360° do równomiernego oświetlania dużych powierzchni do ok. 2400 m²
- w zestawie torba ochronna
- 150 lm/W

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160462412
Waga [kg]	5,1
Wymiary	22,5x62x22,5 cm
Ogólny kolor	niebieski
Seria	EnergyLine
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Zestawy Energy XL i naświetlacze EnergyTube XL
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	7
Napięcie znamionowe [V]	230
Moc [W]	200
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 7m
Barwa światła [K]	5000
Moc świetlna [lm]	30000

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.