

NAZWA PRODUKTU

## Naświetlacz EnergyTube XL 1500 W Ultra - 225000 lm



Rys. poglądowy



- wysokiej jakości reflektor PREMIUM ULTRA LED do równomiernego oświetlania dużych powierzchni do ok. 6000 m<sup>2</sup>
- z uchwytem na czop DIN do montażu na statywach z czopami DIN
- dioda LED zamknięta w kolumnie ochronnej wykonanej z poliwęglanu, wyjątkowo odpornego na uderzenia klasy IK08
- niezwykle trwałe, wysokowydajne diody LED o żywotności ponad 50 000 h
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- temperatura robocza otoczenia: od -15°C do +40°C
- kąt rozsyłu światła: 360°
- podłączenie: 230 V/50-60 Hz
- z 11,4m przewodem z wtyczką z uziemieniem
- w zestawie skrzynia transportowa
- masa: ok. 17 kg
- IP54: odporny na kurz i zachłapania
- Wysokiej jakości reflektor ULTRA LED do równomiernego oświetlania dużych powierzchni do ok. 6000 m<sup>2</sup>
- w zestawie skrzynia transportowa
- 150 lm/W

### Dane techniczne

|                          |                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAN                      | 4011160462443                                                     |
| Waga [kg]                | 40                                                                |
| Wymiary                  | 50x55x110 cm                                                      |
| Ogólny kolor             | niebieski                                                         |
| Seria                    | EnergyLine                                                        |
| Kategoria                | Oświetlenie                                                       |
| Podkategoria             | Zestawy Energy XL i naświetlacze EnergyTube XL                    |
| Typ przewodu             | H07RN-F                                                           |
| Przekrój przewodu        | 3G1,5                                                             |
| Kolor przewodu           | czarny                                                            |
| Długość przewodu [m]     | 11.4                                                              |
| Napięcie znamionowe [V]  | 230                                                               |
| Natężenie znamionowe [A] | 16                                                                |
| Moc [W]                  | 1500                                                              |
| Ochrona IP               | IP54                                                              |
| Wejście                  | przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 11,4 m odłączalny |
| Barwa światła [K]        | 5000                                                              |
| Moc świetlna [lm]        | 225000                                                            |

**Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.**