

Karta katalogowa

Nr Art.: 46333

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz Optiline LED 10 W z czujnikiem ruchu - 900 lm



- Naświetlacz Optiline LED z czujnikiem ruchu
- diody LED o żywotności ponad 40 000 h
- temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
- kąt rozsyłu światła diody LED: 100°
- wąska obudowa z odlewane ciśnieniowo aluminium z obrotowym i blokowanym uchwytem montażowym
- kabel połączeniowy i szkło nie są wymienne
- podłączenie: 230 V, 50 Hz
- detektor ruchu z kątem detekcji 100° i zasięgiem do 8 m
- 1 m przewód neoprenowy H05RN-F 3G1,0 bez wtyczki
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160463334
Waga [kg]	0.45
Wymiary	15x5,1x10,6 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H05RN-F
Przekrój przewodu	3G1,0
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	1
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	10
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający H05RN-F 3G1 1m bez wtyczki
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	900

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.