

Karta katalogowa

Nr Art.: 46341

NAZWA PRODUKTU

Przenośny naświetlacz Optiline 50 W - 4500 lm



- Mobilne reflektory robocze Optiline LED
- diody LED o żywotności ponad 40 000 h
- temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
- kąt rozsyłu światła diody LED: 100°
- wąska obudowa z odlewane ciśnieniowo aluminium z obrotowym i blokowanym uchwytem montażowym
- kabel połączeniowy i szkło nie są wymienne
- podłączenie: 230 V, 50 Hz
- składana rama z izolowanym uchwytem
- 3 m przewód neoprenowy H05RN-F 3G1,0 z wtyczką z uziemieniem
- IP65: pyłoszczelny i chroniony przed strumieniami wody
- przewód neoprenowy H07RN-F 3G1,0

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160463419
Waga [kg]	2.4
Wymiary	33,1x33,7x25,4 cm
Ogólny kolor	niebieski
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H05RN-F
Przekrój przewodu	3G1,0
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	50
Ochrona IP	IP65
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H05RN-F 3G1,0 3m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	4500

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.