

Karta katalogowa

Nr Art.: 46345

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz mobilny Optiline LED 45 W - 3800 lm



- diody LED o żywotności ponad 40 000 h
- temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
- kąt rozsyłu światła diody LED: 100°
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- z dyfuzorem wykonanym z poliwęglanu
- wyjątkowo wąska obudowa reflektora wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego z blokadą uchwytu mocującego
- podłączenie: 220-240 V/50 Hz
- 3 m przewód neoprenowy H07RN-F 3G1,5 z wtyczką z uziemieniem
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody
- 2x gniazdo z uziemieniem i uchylną kłapką
- 3 poziomy przełączania: 50%, 100%, wyłączony

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160463457
Waga [kg]	2.36
Wymiary	10x32x38 cm
Ogólny kolor	niebieski
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	45
Ochrona IP	IP54
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 3m
Wyjście	2x gniazdo z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, IP44
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	3800
Liczba gniazd łącznie	2
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	2

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.