

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz Optiline 2 x 30W ze statywem - 6500 lm



- diody LED o żywotności ponad 40 000 h
- temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
- kąt rozsyłu światła diody LED: 100°
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- z dyfuzorem wykonanym z poliwęglanu
- wyjątkowo wąska obudowa reflektora wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego z blokadą uchwytu mocującego
- kabel przyłączeniowy i tarcza dyfuzora nie są wymienne
- podłączenie: 220-240 V/50 Hz
- wytrzymały, malowany proszkowo, składany statyw, który pozwala zaoszczędzić miejsce
- rozpiętość statywu: 1,3 m
- regulacja wysokości od 1,2 do 1,6 m, łącznie z reflektorem
- 3 m przewód neoprenowy H05RN-F 3G1,0 z wtyczką z uziemieniem
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160463471
Waga [kg]	6.2
Wymiary	20x88,5x26 cm
Ogólny kolor	niebieski
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H05RN-F
Przekrój przewodu	3G1,0
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	60
Ochrona IP	IP54
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H05RN-F 3G1,0 3m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	6500

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.