

Karta katalogowa

Nr Art.: 46350

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz Optiline 30 W ze statywem - 2700 lm



Rys. poglądowy



- Mobilne lampy robocze Optiline LED ze statywem
- diody LED o żywotności ponad 40 000 h
- temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
- kąt rozsyłu światła diody LED: 100°
- wąska obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium z obrotowym i blokowanym uchwytem montażowym
- kabel połączeniowy i szkło nie są wymienne
- podłączenie: 230 V, 50 Hz
- statyw malowany proszkowo, z regulacją wysokości, składany
- 3 m przewód neoprenowy H05RN-F 3G1,0 z wtyczką z uziemieniem
- regulacja wysokości do: 1,6 m (nr art. 46350), do 1,4 m (nr art. 46351)
- IP65: pyłoszczelny i chroniony przed strumieniami wody

Dane techniczne

EAN	4011160463501
Waga [kg]	3.1
Wymiary	23,5x73,5x12,5 cm
Ogólny kolor	niebieski
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H05RN-F
Przekrój przewodu	3G1,0
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	30
Ochrona IP	IP65
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H05RN-F 3G1,0 3m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	2700

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.