

Karta katalogowa

Nr Art.: 46371

NAZWA PRODUKTU

Kolumna oświetleniowa LED 360° 100 W - 8000 lm



Rys. poglądowy



- optymalny rozsył światła dzięki oświetleniu 360°
- 296 szt. diod LED SMD2835 zamkniętych w ochronnej kolumnie z poliwęglanu
- składany uchwyt do mocowania lampy w górnej części kolumny
- stabilny, składany, 3-ramienny statyw wykonany z metalu malowanego proszkowo
- rozpiętość statywu: 1,05 m
- wysokość: 1,42 m
- w obudowie 1x gniazdo z uziemieniem 230 V, 16 A, maks. 3500 W, IP54
- 3 m przewód neoprenowy H07RN-F 3G1,5 z wtyczką z uziemieniem
- podłączenie: 230 V, 16 A, maks. 3500 W, 50-60 Hz
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Dane techniczne

EAN	4011160463716
Waga [kg]	5
Wymiary	25,5x145x26,5 cm
Ogólny kolor	niebieski
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Lampy robocze 360°
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	100
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 1,8m
Wyjście	1x gniazdo IP54 z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	8000
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	1

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.