

# Karta katalogowa

Nr Art.: 46420

NAZWA PRODUKTU

## Naświetlacz CHIP-LED SlimlinePro 50 W - 6500 lm z czujnikiem ruchu



- z oryginalnym LED firmy OSRAM
- trwałe diody LED o żywotności ponad 50 000 godzin
- wyjątkowo smukła obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium z czujnikiem ruchu
- uchwyt uchylny i blokowany w wybranej pozycji
- czujnik ruchu z regulacją: czas 10 s – 10 min, światło 3–10 000 Lux, zasięg 4–10 m
- przewód gumowy H05RN-F 3G1,0, długość 10 cm, z szybkozłączem
- możliwy podłączany przekrój przewodu: 3×1,5 mm<sup>2</sup>
- klasa efektywności energetycznej: E
- stopień ochrony IP44 – odporny na ciała stałe i rozpryski wody

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| EAN                      | 4011160464201                                                          |
| Waga [kg]                | 2.1                                                                    |
| Wymiary                  | 30x29x6,5 cm                                                           |
| Ogólny kolor             | szary                                                                  |
| Seria                    | Slimline Pro                                                           |
| Kategoria                | Oświetlenie                                                            |
| Podkategoria             | Seria naświetlaczy Slimline                                            |
| Typ przewodu             | H05RN-F                                                                |
| Przekrój przewodu        | 3G1,0                                                                  |
| Kolor przewodu           | czarny                                                                 |
| Długość przewodu [m]     | 0.1                                                                    |
| Napięcie znamionowe [V]  | 230                                                                    |
| Natężenie znamionowe [A] | 16                                                                     |
| Moc [W]                  | 50                                                                     |
| Ochrona IP               | IP44                                                                   |
| Wejście                  | przewód zasilający z adapterem do podłączenia, IP44 H05RN-F 3G1,0 0,1m |
| Barwa światła [K]        | 4000                                                                   |
| Moc świetlna [lm]        | 6500                                                                   |
| Kąt rozsyłu światła      | 120                                                                    |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.