

Karta katalogowa

Nr Art.: 46660

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz Optiline LED 30 W - 3600 lm IP65



Rys. poglądowy



- trwałe diody LED o żywotności ponad 40 000 godzin
- smukła obudowa z tworzywa z aluminium z radiatorem
- satynowana szybka dla równomiernego rozsyłu światła
- uchylny i blokowany uchwyt montażowy
- przewód H07RN-F 3G1,5 o długości 15 cm z szybkozłączem
- możliwość podłączenia przewodu o przekroju 3x2,5 mm²
- wymienny moduł LED
- klasa efektywności energetycznej E
- stopień ochrony IP65 – pyłoszczelny i odporny na strumień wody

Dane techniczne

EAN	4011160466601
Waga [kg]	0.42
Wymiary	15,5x13,6x5,3 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	0.15
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	30
Ochrona IP	IP65
Wejście	przewód zasilający z adapterem do podłączenia, IP44 H07RN-F 3G1,5 0,15 m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	3600
Kąt rozsyłu światła	120

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.