

Karta katalogowa

Nr Art.: 46671

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz Optiline LED 50 W z czujnikiem ruchu - 6000 lm IP44



- trwałe diody LED o żywotności ponad 40 000 godzin
- wyjątkowo smukła obudowa z tworzywa sztucznego z aluminiową płytą odprowadzającą ciepło
- z elementem wyrównania ciśnienia
- mleczna (satynowana) szyba rozpraszająca światło
- uchwyt uchylny i blokowany w wybranej pozycji
- czujnik ruchu regulowany: czas 10 s – 10 min, czułość światła 3–10 000 Lux, zasięg 4–10 m
- 15 cm przewód gumowy H07RN-F 3G1,5 z szybkołączem
- możliwy przekrój przewodu przyłączeniowego: 3×2,5 mm²
- moduł LED wymienny
- klasa efektywności energetycznej: E
- IP44 – odporny na ciała stałe i rozpryski wody

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160466717
Waga [kg]	0.71
Wymiary	18,4x20,2x7,3 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	0.15
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	50
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający z adapterem do podłączenia, IP44 H07RN-F 3G1,5 0,15 m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	6000
Kąt rozsyłu światła	120

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.