

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz Optiline LED 2x 30 W ze statywem - 7200 lm IP44



- ekspozytor promocyjny z 10 lampkami LED FAN
- obudowa z tworzywa ABS i poliwęglanu
- 1000 lm
- włącznik / przyciemnianie / miganie
- wskaźnik poziomu naładowania
- 2 x akumulator Li-Ion 18650 1200mAh
- odchylany o 360° wspornik podstawy
- z haczykiem i magnesami na spodzie
- zawiera kabel ładujący USB-C
- funkcja powerbanku z wyjścia USB-A
- IP65: pyłoszczelny i chroniony przed strumieniami wody

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160466915
Waga [kg]	0.47
Wymiary	15,5x16,3x5,3 cm
Ogólny kolor	niebieski
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,0
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	2
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	60
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H05RN-F 3G1,0 2m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	7200
Kąt rozsyłu światła	120

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.