

Karta katalogowa

Nr Art.: 46711

NAZWA PRODUKTU

Taśma LED 25 m 300 W - 37500 lm



Rys. poglądowy



- Taśma LED w krążku
- fotoluminescencja przez ok. 10 min po naświetleniu
- wejście: AC 230 V, 16 A
- moc: 12 W/m
- strumień świetlny: 1500 lm/m (ok. 125 lm/W)
- współczynnik oddawania barw CRI: >80
- kąt rozsyłu światła: 120 stopni
- żywotność diody LED: 30 000 h
- temperatura barwowa: 4000 K
- materiał osłony: PCV
- wymiary szer. x wys.: 18 x 8 mm
- możliwość przedłużenia do całkowitej długości 150 m
- stopień ochrony: IP65
- łącznie z pakietem mocującym
- można je elastycznie wyginać do promienia 40 mm

Dane techniczne

EAN	4011160467110
Waga [kg]	5.1
Wymiary	32,5x17,5x32,5 cm
Ogólny kolor	biały
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Taśmy LED
Typ przewodu	H05RN-F
Przekrój przewodu	2x1,0
Kolor przewodu	biały
Długość przewodu [m]	1.5
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	300
Ochrona IP	IP65
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 2P/II H05RN-F 2x1 1,5m
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	37500
Kąt rozsyłu światła	120

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.