

Karta katalogowa

Nr Art.: 46872

NAZWA PRODUKTU

Oświetlenie tymczasowe LED 2 (na płycie OSB, wtyk i gniazdo z uziemieniem CEE) 24 W - 2700 lm



- Trwała lampa LED 24 W o strumieniu świetlnym 2700 lm (~113 lm/W)
- Obudowa odporna na uszkodzenia mechaniczne – IK08
- Barwa światła: 4000 K (neutralna biel)
- Stopień ochrony IP44 – odporność na ciała stałe i rozpryski wody
- Mocowanie na płycie OSB z otworami do zawieszenia
- 4,5 m przewód H07RN-F 3G1,5 z wtyczką CEE 230 V/16 A
- 0,3 m przewód z gniazdem CEE 230 V/16 A
- Przystosowana do pracy na zewnątrz

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160468728
Waga [kg]	4.4
Wymiary	118x25x7 cm
Ogólny kolor	biały
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Lataarki ręczne, czołowe i lampy robocze
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	4.5
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	24
Ochrona IP	IP44
Wejście	H07RN-F 3G1,5 czarny 4,5 m z wtyczką CEE 230 V, 16 A, 3P
Wyjście	1x gniazdo CEE 230 V, 16 A, 3P
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	2700
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd CEE 230 V	1

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.