

# Karta katalogowa

Nr Art.: 60549

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

## Przedłużacz ze zmianą fazy CEE 400 V, 32 A, 5P 10 m H07RN-F 5G4



- Przedłużacz wysokoprądowy CEE do stosowania na budowach i w rolnictwie 10 m H07RN-F 5G4 z wtyczką zmiennej fazy
- z wysokiej jakości wtyczką CEE i gniazdem CEE z uchylną kłapką
- wtyczki i gniazda najnowszej generacji „Made in Germany”
- 400 V, 5P, 6h
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| EAN                           | 4011160605499                              |
| Waga [kg]                     | 5.2                                        |
| Wymiary                       | 25x15x25 cm                                |
| Ogólny kolor                  | czarny                                     |
| Kategoria                     | Asortyment produktów CEE 400 V             |
| Podkategoria                  | Przedłużacze CEE i wtyczki testujące CEE   |
| Typ przewodu                  | H07RN-F                                    |
| Przekrój przewodu             | 5G4                                        |
| Kolor przewodu                | czarny                                     |
| Długość przewodu [m]          | 10                                         |
| Napięcie znamionowe [V]       | 400                                        |
| Natężenie znamionowe [A]      | 32                                         |
| Moc Maksymalna                | 22 kW                                      |
| Ochrona IP                    | IP44                                       |
| Wejście                       | wtyczka ze zmianą fazy CEE 400 V, 32 A, 5P |
| Wyjście                       | 1x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P             |
| Liczba gniazd łącznie         | 1                                          |
| Liczba Gniazd CEE 400 V, 32 A | 1                                          |
| Liczba żył                    | 5                                          |

**Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.**

**as**<sup>®</sup>  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.