

Karta katalogowa

Nr Art.: 60551

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Rozdzielnica budowlana M5 z utwardzonej gumy, 22 kW



- Budowlane rozdzielnice przenośne CEE z utwardzonej gumy Seria M
- obudowa wykonana z niezwykle wytrzymałej pełnej gumy, którą można układać jedną na drugiej, dzięki czemu zajmuje bardzo mało miejsca podczas przechowywania
- zamknięta podstawa obudowy z prześwitem 77 mm zapobiega przedostawianiu się wody
- łatwa wymiana gniazd dodatkowych
- pokrywa obudowy z zamykaczami ze stali nierdzewnej
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160605512
Waga [kg]	9
Wymiary	40x33x40 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Asortyment produktów CEE 400 V
Podkategoria	Budowlane rozdzielnice prądu CEE Seria M
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	5G6
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	2
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	22 kW
Ochrona IP	IP44
Zabezpieczenie	1x RCD 40A, 4P, 30 mA, typ A 3x C 16 A, 1P 1x C 16 A, 3P
Wejście	przewód zasilający z wtyczką CEE 400 V, 32 A, 5P H07RN-F 5G6 2 m
Wyjście	3x gniazdo IP44 z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z 1x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 2x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P
Liczba gniazd łącznie	6
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	3
Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A	1
Liczba Gniazd CEE 400 V, 32 A	2

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.