

# Karta katalogowa

Nr Art.: 60552

**as**  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

## Rozdzielnica budowlana M2 z utwardzonej gumy, 22 kW



- Budowlane rozdzielnice przenośne CEE z utwardzonej gumy Seria M
- obudowa wykonana z niezwykle wytrzymałej pełnej gumy, którą można układać jedną na drugiej, dzięki czemu zajmuje bardzo mało miejsca podczas przechowywania
- zamknięta podstawa obudowy z prześwitem 77 mm zapobiega przedostawianiu się wody
- łatwa wymiana gniazd dodatkowych
- pokrywa obudowy z zamykaczami ze stali nierdzewnej
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                           | 4011160605529                                                                                                           |
| Waga [kg]                     | 9                                                                                                                       |
| Wymiary                       | 40x33x40 cm                                                                                                             |
| Ogólny kolor                  | czarny                                                                                                                  |
| Kategoria                     | Asortyment produktów CEE 400 V                                                                                          |
| Podkategoria                  | Budowlane rozdzielnice prądu CEE Seria M                                                                                |
| Typ przewodu                  | H07RN-F                                                                                                                 |
| Przekrój przewodu             | 5G6                                                                                                                     |
| Kolor przewodu                | czarny                                                                                                                  |
| Długość przewodu [m]          | 2                                                                                                                       |
| Napięcie znamionowe [V]       | 400                                                                                                                     |
| Natężenie znamionowe [A]      | 16                                                                                                                      |
| Moc Maksymalna                | 22 kW                                                                                                                   |
| Ochrona IP                    | IP44                                                                                                                    |
| Zabezpieczenie                | 2x C 16 A, 1P<br>2x B 16 A, 3P                                                                                          |
| Wejście                       | przewód zasilający z wtyczką CEE 400 V, 32 A, 5P H07RN-F 5G6 2 m                                                        |
| Wyjście                       | 4x gniazdo z klapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z<br>2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P<br>1x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P |
| Liczba gniazd łącznie         | 7                                                                                                                       |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V)  | 4                                                                                                                       |
| Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A | 2                                                                                                                       |
| Liczba Gniazd CEE 400 V, 32 A | 1                                                                                                                       |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

**as**  
**Schwabe**  
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.