

Karta katalogowa

Nr Art.: 60561

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Rozdzielnica budowlana M6 z utwardzonej gumy, 43 kW



Rys. poglądowy



- Budowlane rozdzielnice przenośne CEE Seria M
- obudowa wykonana z niezwykle wytrzymałej pełnej gumy, którą można układać jedną na drugiej, dzięki czemu zajmuje bardzo mało miejsca podczas przechowywania
- zamknięta podstawa obudowy z prześwitem 77 mm zapobiega przedostawianiu się wody
- łatwa wymiana gniazd dodatkowych
- pokrywa obudowy z zamykaczami ze stali nierdzewnej
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Dane techniczne

EAN	4011160605611
Waga [kg]	17.5
Wymiary	47x36x47 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Asortyment produktów CEE 400 V
Podkategoria	Budowlane rozdzielnice prądu CEE Seria M
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	5G16
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	2
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	63
Moc Maksymalna	43 kW
Ochrona IP	IP44
Zabezpieczenie	1x RCD 63 A, 2P, 30 mA, typ A 3x C 32 A, 3P 3x C 16 A, 3P 2x C 16 A, 1P
Wejście	przewód zasilający z wtyczką CEE 400 V, 63 A, 5P H07RN-F 5G16 2 m
Wyjście	3x gniazdo IP44 z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z 3x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 3x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P
Liczba gniazd łącznie	9
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	3
Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A	3
Liczba Gniazd CEE 400 V, 32 A	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.