

Karta katalogowa

Nr Art.: 60809

NAZWA PRODUKTU

Listwa zasilająca budowlana S2+, 2 m H07RN-F 5G2,5 11 kW



- Listwy zasilające z wytrzymałej gumy Seria S
- obudowa wykonana z wyjątkowo wytrzymałej utwardzonej gumy
- wersje z różnymi wejściami i wyjściami do ciężkich zastosowań na placu budowy
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160608094
Waga [kg]	4.3
Wymiary	13x14x48 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Asortyment produktów CEE 400 V
Podkategoria	Listwy zasilające CEE Seria S
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	5G2,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	2
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	11 kW
Ochrona IP	IP44
Zabezpieczenie	1x RCD 40A, 4P, 30 mA, typ A
Wejście	przewód zasilający z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P H07RN-F 5G2,5 2 m
Wyjście	6x gniazdo IP44 z klapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	6
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	6
mA	30

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.