

Karta katalogowa

Nr Art.: 60933



NAZWA PRODUKTU

Rozdzielnica przenośna STECKY DUO 3



- Rozdzielnice przenośne CEE STECKY DUO
- solidna obudowa wykonana z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego
- z dużym, ergonomicznym uchwytem do przenoszenia i zwijaczem kabla
- wymiary szer. x wys. x gł.: 400 x 450 x 252 mm
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160609336
Waga [kg]	8
Wymiary	26x46,5x40,5 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	STECKY DUO
Kategoria	Asortyment produktów CEE 400 V
Podkategoria	Rozdzielnice przenośne STECKY CEE
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	5G6
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	2.1
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	22 kW
Ochrona IP	IP44
Zabezpieczenie	1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A 1x C 16 A 3P 3x C 16 A, 1P
Wejście	przewód zasilający z wtyczką CEE 400 V, 32 A, 5P H07RN-F 5G6 2,1m
Wyjście	6x gniazdo IP44 z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z (rozdzielone na fazy) 2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P 2x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P 2x port USB 5 V, 2,1 A ze wskaźnikami fazy L1, L2, L3
Liczba gniazd łącznie	11
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	6
Liczba Gniazd USB	2
Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A	2
Liczba Gniazd CEE 400 V, 32 A	2

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.