

NAZWA PRODUKTU

## Rozdzielnica stacjonarna z wtyczką FIXO 3



- Rozdzielnice prądu FIXO do montażu naściennego
- solidna obudowa wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej odporności na pękanie, łącznie z uchwytem do przenoszenia
- kompaktowa konstrukcja, idealna do montażu na ścianie
- wymiary obudowy FIXO: 280x280x118 mm, wymiary obudowy FIXO MAX: 370x375x118 mm
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- wszystkie modele są okablowane i gotowe do podłączenia
- zawiasy na pokrywie umożliwiają otwieranie po podłączeniu, a sama pokrywa nie zwisa na przewodach po otwarciu.

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                           | 4011160615177                                                                              |
| Waga [kg]                     | 3.43                                                                                       |
| Wymiary                       | 13x38x28 cm                                                                                |
| Ogólny kolor                  | biały                                                                                      |
| Seria                         | FIXO                                                                                       |
| Kategoria                     | Asortyment produktów CEE 400 V                                                             |
| Podkategoria                  | Rozdzielnice stacjonarne FIXO                                                              |
| Napięcie znamionowe [V]       | 400                                                                                        |
| Natężenie znamionowe [A]      | 16                                                                                         |
| Moc Maksymalna                | 22 kW                                                                                      |
| Ochrona IP                    | IP44                                                                                       |
| Zabezpieczenie                | 1x RCD 40 A, 4P, 30 mA, typ A<br>2x C 16 A, 3P<br>2x C 16 A, 1P                            |
| Wejście                       | wtyczka tablicowa CEE 400 V, 32 A, 5P                                                      |
| Wyjście                       | 4x gniazdo IP44 z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z<br>2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P |
| Liczba gniazd łącznie         | 6                                                                                          |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V)  | 4                                                                                          |
| Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A | 2                                                                                          |

**Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.**