

# Karta katalogowa

Nr Art.: 61526

NAZWA PRODUKTU

## Rozdzielnica stacjonarna z przyłączem kablowym FIXO 15D



- Rozdzielnice prądu FIXO stacjonarne
- solidna obudowa wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego o dużej odporności na pęknięcie, łącznie z uchwytem do przenoszenia
- kompaktowa konstrukcja, idealna do montażu na ścianie
- wymiary obudowy FIXO: 280x280x118 mm, wymiary obudowy FIXO MAX: 370x375x118 mm
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- wszystkie modele są okablowane i gotowe do podłączenia
- zawiasy na pokrywie umożliwiają otwieranie po podłączeniu, a sama pokrywa nie zwisa na przewodach po otwarciu.

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                               |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                           | 4011160615269                                                                                                                                     |
| Waga [kg]                     | 6.12                                                                                                                                              |
| Wymiary                       | 13x44x37 cm                                                                                                                                       |
| Ogólny kolor                  | biały                                                                                                                                             |
| Seria                         | FIXO                                                                                                                                              |
| Kategoria                     | Asortyment produktów CEE 400 V                                                                                                                    |
| Podkategoria                  | Rozdzielnice stacjonarne FIXO                                                                                                                     |
| Napięcie znamionowe [V]       | 400                                                                                                                                               |
| Natężenie znamionowe [A]      | 16                                                                                                                                                |
| Ochrona IP                    | IP44                                                                                                                                              |
| Zabezpieczenie                | 1x RCD 63 A, 4P, 30 mA, typ A<br>3x C 16 A, 1P<br>1x C 16 A, 3P<br>2x C 32 A, 3P                                                                  |
| Wejście                       | terminal do przewodu YDY-żo maks. 5G16                                                                                                            |
| Wyjście                       | 5x gniazdo IP44 z klapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z<br>2x gniazdo CEE 400 V, 16 A, 5P<br>2x gniazdo CEE 400 V, 32 A, 5P<br>2x USB 5 V, 2,1 A |
| Liczba gniazd łącznie         | 10                                                                                                                                                |
| Liczba Gniazd Typu F (230 V)  | 5                                                                                                                                                 |
| Liczba Gniazd USB             | 2                                                                                                                                                 |
| Liczba Gniazd CEE 400 V, 16 A | 2                                                                                                                                                 |
| Liczba Gniazd CEE 400 V, 32 A | 2                                                                                                                                                 |

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.