

Karta katalogowa

Nr Art.: 63260

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Mobilna rozdzielnica budowlana z utwardzonej gumy G-M22 3,6 kW 2 m H07RN-F 3G6 IP44



Rys. poglądowy



- obudowa wykonana z wyjątkowo wytrzymałej, utwardzonej gumy, którą można układać jeden na drugim, co pozwala zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania
- zaprojektowana do intensywnego użytkowania na placach budowy
- zalecana do agregatów prądotwórczych zgodnie z informacją DGUV 203-032
- zamknięta podstawa obudowy z prześwitem pod pojazdem wynoszącym 77 mm zapobiega przedostawaniu się wody
- pokrywa obudowy ze stali nierdzewnej z samozamykającą się klapką
- ochrona przed porażeniem prądem, nawet przy otwartej pokrywie – zgodnie z BGV A2
- wymiary (SxWxG): 330x290x245 mm
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Dane techniczne

EAN	4011160632600
Waga [kg]	7.8
Wymiary	40x33x40 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Produkty z zakresu elektrycznej ochrony indywidualnej
Podkategoria	Seria G do generatorów prądu
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G6
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	2
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	32
Moc Maksymalna	2 kW
Ochrona IP	IP44
Zabezpieczenie	4x RCD/C 16 A, 2P, 30 mA, 10 kA, typ A
Wejście	przewód zasilający z wtyczką CEE 230 V, 32 A, 3P H07RN-F 3G6 2 m
Wyjście	4x gniazdo IP44 z klapką i uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	4
Liczba Gniazd Typu F (230 V)	4

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 20.10.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.