

Karta katalogowa

Nr Art.: 812646

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz samozwijający 10 m H07RN-F 3G1,5 IP44 "F"



Rys. poglądowy



- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego (wyjątkowo solidna konstrukcja)
- możliwość obrotu o 180° na uchwycie ściennym
- z uchwytem zapewniającym wygodne przenoszenie
- nie wymaga pracochłonnego zwijania kabla po użyciu
- wystarczy lekkie pociągnięcie za kabel, a automatyczna zwijarka nawinie przewód w obudowę szpuli kablowej
- ze względu na stałą blokadę na kablu, gniazdo nie może zostać wciągnięte do obudowy, gdy jest w położeniu zwiniętym
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- zawiera wytrzymałe kołki/śruby do montażu do ściany
- z wtyczką i gniazdem z uziemieniem i kłapką
- można go obrócić o 180° na uchwycie ściennym i posiada funkcję „EASY TO GO” = łatwy demontaż
- IP44: nadaje się do stosowania w warsztacie
- 230 V, 16 A, maks. 2000 W

Dane techniczne

EAN	4059948006083
Waga [kg]	6.8
Wymiary	18,5x33x38 cm
Ogólny kolor	szary
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Przedłużacze samozwijające
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	11.5
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	2000 W
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP44
Wejście	wtyczka, IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	1x gniazdo IP44 z kłapką z uziemieniem z 8,5 m przewodu "F"
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd Typu E (230 V)	1
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.