

Karta katalogowa

Nr Art.: 838625

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz listwowy budowlany 5-gniazdowy z włącznikiem 2 m H07RN-F 3G2,5 IP54 "F"



Rys. poglądowy



- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- IP54: odporny na kurz i zachłapania
- możliwość podłączenia wszystkich typów przewodów – wycena na życzenie klienta
- dopuszczony do stosowania na budowach i w rolnictwie
- nadaje się do montażu na ścianie
- z podświetlanym włącznikiem
- z wtyczką z uziemieniem
- gniazda z uziemieniem z samozamykającymi się klapkami 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Dane techniczne

EAN	4059948000166
Waga [kg]	0.93
Wymiary	7,5x6x43 cm
Ogólny kolor	czarny
Kategoria	Przedłużacze
Podkategoria	Do stosowania na budowach
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G2,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	2
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna	3500 W
Termik	Termik 1P
Ochrona IP	IP54
Wejście	wtyczka, IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	5x gniazdo IP44 z niebieską klapką i uziemieniem 230 V, 16 A z włącznikiem "F"
Liczba gniazd łącznie	5
Liczba Gniazd Typu E (230 V)	5

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.