

Karta katalogowa

Nr Art.: 846344

NAZWA PRODUKTU

Naświetlacz mobilny Optiline LED 24 W "F" - 2500 lm



Rys. poglądowy



- diody LED o żywotności ponad 40 000 h
- temperatura barwowa: 4000 K (neutralna biel)
- kąt rozsyłu światła diody LED: 100°
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- z dyfuzorem wykonanym z poliwęglanu
- wyjątkowo wąska obudowa reflektora wykonana ze specjalnego tworzywa sztucznego z blokadą uchwytu mocującego
- podłączenie: 220-240 V/50 Hz
- 3 m przewód neoprenowy H07RN-F 3G1,5 z wtyczką z uziemieniem
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody
- 1x gniazdo z uziemieniem i uchylną kłapką
- wyjście USB: 5 V, 1,0 A
- z wyłącznikiem

Dane techniczne

EAN	4059948004461
Waga [kg]	1.54
Wymiary	10x24,8x31 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Optiline
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	24
Ochrona IP	IP54
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 3m
Wyjście	1x gniazdo z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, IP44 "F"
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	2500
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd Typu E (230 V)	1

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.