

Karta katalogowa

Nr Art.: 846372

NAZWA PRODUKTU

Lampa robocza LED "Optiline" 360° 30 W "F" - 3200 lm



Rys. poglądowy



- Lampa robocza LED Optiline 360° o mocy 30 W
- optymalny rozsył światła dzięki kątowi rozsyłu 360°
- wyjątkowo trwałe diody LED: żywotność ponad 30 000 h (106 lm/W)
- współczynnik oddawania barw: CRI > 80
- obudowa ABS / dyfuzor z PC
- klosz wykonany z poliwęglanu, wyjątkowo odporny na wstrząsy IK08
- 1x gniazdo z uziemieniem z kłapką 230 V, 16 A, IP54 "F"
- ze składanym uchwytem do zawieszenia na suficie lub rusztowaniu
- z włącznikiem
- średnica x wysokość: 200 x 220 mm
- 3 m przewód neoprenowy H07RN-F 3G1,5 z wtyczką z uziemieniem
- podłączenie: 230 V, 16 A / maks. 3500 W / 50-60 Hz
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody

Dane techniczne

EAN	4059948006236
Waga [kg]	2.1
Wymiary	21x22,7x24 cm
Ogólny kolor	czarny
Seria	Optiline
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Lampy robocze 360°
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	30
Ochrona IP	IP54
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 3m
Wyjście	1x gniazdo IP44 230 V, 16 A, 2P+Z "F"
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	3200
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba Gniazd Typu E (230 V)	1

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.