

Karta katalogowa

Nr Art.: 846431



NAZWA PRODUKTU

Mobilny naświetlacz CHIP-LED SlimlinePro 50 W - 6500 lm IP44 "F"



- trwałe diody LED o żywotności ponad 50 000 godzin,
- obudowa z odlewu aluminium (IP65), z płynną regulacją kąta nachylenia,
- wyposażony w kratkę ochronną oraz amortyzujące narożniki,
- element wyrównujący ciśnienie zapobiegający kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy,
- 3-metrowy przewód gumowy H07RN-F 3G1,5 z wtyczką Schuko,
- 2 gniazda z uziemieniem IP44 "F",
- 2 porty USB (1x USB-A / 1x USB-C),
- włącznik/wyłącznik na obudowie,
- stabilny stojak z gumowymi stopkami i uchwytem do nawijania kabla,
- klasa ochronności I,
- klasa efektywności energetycznej: E,
- stopień ochrony IP44 – odporny na kurz i rozbryzgi wody.

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4059948010592
Waga [kg]	4.24
Wymiary	35x34,5x26 cm
Ogólny kolor	niebieski
Seria	Slimline Pro
Kategoria	Oświetlenie
Podkategoria	Seria naświetlaczy Slimline
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	czarny
Długość przewodu [m]	3
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc [W]	50
Ochrona IP	IP44
Wejście	przewód zasilający z wtyczką IP44 H07RN-F 3G1,5 3m
Wyjście	2x gniazdo z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A, IP44 "F"
Barwa światła [K]	4000
Moc świetlna [lm]	6500
Liczba gniazd łącznie	2
Liczba Gniazd Typu E (230 V)	2
Kąt rozsyłu światła	120

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Utworzono 28.09.2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.