

Karta katalogowa

Nr Art.: 11108

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy plastikowy - model promocyjny H07RN-F 3G1,5 40 m



Rys. poglądowy



- korpus bębna wykonany z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia specjalnego tworzywa sztucznego
- rama z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem i prowadnicą kabla
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- z wytrzymałą, pochłaniającą wstrząsy i ocynkowaną pojedynczą ramą podstawy z hamulcem postojowym
- produkty testowane zgodnie z EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- z wtyczką z uziemieniem
- 3x gniazdo z uziemieniem i klapką zabezpieczającą na zawiasach z symbolem młotka – podwyższona wytrzymałość
- 230 V, 16 A, maks. 3500 W

Dane techniczne

EAN	4011160111082
Waga [kg]	7.25
Wymiary	19x38x28 cm
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Plastikowe budowlane przedłużacze bębnowe
Strona w katalogu	14
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój [mm ²]	3G1,5
Długość przewodu [m]	40
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna [W]	3500
Hamulec	Tak
Średnica bębna	260mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Tak
Ochrona IP	IP44
Wejście	H07RN-F 3G1,5 czarny 40 m Wtyczka IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyście	3x gniazdo IP44 z klapką niebieską z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	3
Liczba Gniazd 230 V	3
Liczba żył	3
Normy	EN 61242 A11+A12:2006; DIN VDE 0620-2-1:2016-01; DIN EN 50525-2-21

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Stan na 01/2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.