

Karta katalogowa

Nr Art.: 20753

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz bębnowy ze szpulą z utwardzanej gumy CEE 290mmØ



Rys. poglądowy



- szpula przedłużacza bębnowego jest wykonana z wyjątkowo sprężystego, wulkanizowanego materiału z twardej gumy
- jest odporna na uderzenia, oleje, smary i benzynę, posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne i jest niełamiwa
- stelaż to wyjątkowo stabilna podwójna rama rurowa, wykonana z rury stalowej o grubości 22 mm z hamulcem postojowym
- dwie duże korby, z których jedna jest obracana, co ułatwia nawijanie
- rama z ergonomicznym, antypoślizgowym uchwytem do przenoszenia, z prowadnicą do kabli
- z wbudowanym wyłącznikiem termicznym
- z wyświetlaczem monitorowania fazy
- kabel z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu do najwyższych obciążeń mechanicznych, wyjątkowo odporny na warunki atmosferyczne, bardzo elastyczny, odporny na rozdarcia, przecięcia i ścieranie, w pomarańczowym kolorze bezpieczeństwa
- produkty testowane zgodnie z EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, IEC 60309
- IP54: odporny na kurz i bryzgi wody
- z wtyczką CEE 400 V, 16 A, 5P
- 2x gniazdo z uziemieniem i kłapką zabezpieczającą na zawiasach z symbolem młotka – podwyższona wytrzymałość
- z 1 gniazdem CEE 400 V, 16 A, 5P
- maks. 10 000 W

Dane techniczne

EAN	4011160207532
Waga [kg]	12
Wymiary	31,5x29x37 cm
Kategoria	Przedłużacze bębnowe
Podkategoria	Super wytrzymałe przedłużacze bębnowe
Strona w katalogu	25
Typ przewodu	H07BQ-F
Przekrój [mm ²]	5G2,5
Długość przewodu [m]	30
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna [W]	11 kW
Hamulec	Tak
Średnica bębna	290mmØ
Stelaż metalowy	Tak
Termik	Tak
Ochrona IP	IP54
Wejście	H07BQ-F 5G2,5 pomarańczowy 30 m Wtyczka CEE 400 V, 16 A, 5P
Wyście	1x gniazdo CEE 400V, 16 A, 5P, 2x gniazdo IP54 z kłapką niebieską z uziemieniem 230 V, 16 A, 2P+Z
Liczba gniazd łącznie	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

Dane techniczne

Liczba Gniazd 230 V	2
Liczba żył	5
Normy	EN 61242 A11+A12:2006; DIN VDE 0620-2-1:2016-01; DIN EN 50525-2-21; IEC 60309

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.



as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Stan na 01/2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.