


NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz listwowy z wtyczką CEE 5-gniazdowy z włącznikiem



- z klapkami zabezpieczającymi na zawiasach i podświetlanym włącznikiem
- nadają się do montażu na ścianie
- z bardzo wytrzymałym neoprenowym przewodem H07RN-F 3G1,5
- produkty testowane zgodnie z DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160386190
Waga [kg]	1.17
Wymiary	1x6x4 cm
Seria	powerlight
Kategoria	Kemping i caravanning
Podkategoria	Przedłużacze z wtyczką CEE
Strona w katalogu	225
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój [mm ²]	3G1,5
Długość przewodu [m]	4.5
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Ochrona IP	IP44
Wejście	Przewód zasilający H07RN-F 3G2,5 czarny 4,5 m Wtyczka CEE 230 V, 16 A, 3P, Powerlight
Wyście	5x gniazdo IP44 z klapką i uziemieniem 230 V, 16 A
Liczba gniazd łącznie	5
Liczba Gniazd 230 V	5
Normy	DIN VDE 0620-2-1:2016-01 / IEC 60884-1; DIN EN 60309-1 VDE 0623-1:2013-02; DIN EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21:2012-01

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.