

Karta katalogowa

Nr Art.: 60938


as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

STECKY DUO 8



Rys. poglądowy



- solidna obudowa wykonana z wytrzymałego, bardzo odpornego na uszkodzenia, specjalnego tworzywa sztucznego
- stabilna metalowa rama z zabezpieczeniem krawędzi
- z dużym, ergonomicznym uchwytem do przenoszenia i zwijaczem kabla
- produkty testowane zgodnie z DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody

Dane techniczne

EAN	4011160609381
Waga [kg]	6.5
Wymiary	26x46,5x4,5 cm
Seria	STECKY DUO
Kategoria	Kemping i caravanning
Podkategoria	Rozdzielnice przenośne STECKY
Strona w katalogu	227
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój [mm ²]	5G2,5
Długość przewodu [m]	3.4
Napięcie znamionowe [V]	400
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna [W]	11 kW
Ochrona IP	IP44
Wejście	Przewód zasilający H07RN-F 5G2,5 czarny 3,4 m Wtyczka CEE 400 V, 16 A, 5P
Wyście	7x gniazdo z kłapką i uziemieniem 230 V, 16 A
Liczba gniazd łącznie	12
Liczba Gniazd 230 V	7
Normy	EN 60439-4: 1991 + A1: 1995 + A2: 1999; DIN EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21:2012-01; IEC 60309-1/60309-2;; VDE 0620-2-1:2013 / IEC 60884-1

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as[®]
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Stan na 01/2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.