

Karta katalogowa

Nr Art.: 61409

as
Schwabe
TechnikProdukte

NAZWA PRODUKTU

Przedłużacz CEE 230 V, 16 A, 3P H07RN-F 3G2,5 25 m



- z bardzo wytrzymałym neoprenowym przewodem klasy H07
- zawiera opaski kablowe Velcro na rzepy z metalowym uszkiem do zawieszania
- produkty testowane zgodnie z normą IEC 60309, DIN EN 50525-2
- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- 1x wtyczka CEE 230 V, 16 A, 3P z sygnalizacją napięcia „Powerlight”
- 1x gniazdo CEE z kłapką uchylną 230 V, 16 A, 3P z sygnalizacją napięcia „Powerlight”
- zawiera opaski kablowe Velcro na rzepy z metalowym uszkiem do zawieszania

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160614095
Waga [kg]	5.83
Wymiary	29x9x29 cm
Seria	powerlight
Kategoria	Kemping i carawaning
Podkategoria	Przedłużacze CEE
Strona w katalogu	215
Typ przewodu	H07RN-F
Przekrój [mm ²]	3G2,5
Długość przewodu [m]	25
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Moc Maksymalna [W]	3500
Ochrona IP	IP44
Wejście	H07RN-F 3G2,5 czarny 25 m Wtyczka CEE 230 V, 16 A, 3P, Powerlight - sygnalizacja napięcia
Wyście	1x gniazdo CEE 230 V, 16 A, 3P, Powerlight - sygnalizacja napięcia
Liczba gniazd łącznie	1
Liczba żył	3
Normy	DIN EN 50525-2-21 VDE 0285-525-2-21:2012-01; DIN EN 60309-1 VDE 0623-1:2013-02

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.

as
Schwabe
TechnikProdukte

as – Schwabe GmbH Merkurstraße 10 D – 72184 Eutingen Tel. +48 600 664 490 office@as-schwabe.pl www.as-schwabe.pl

Stan na 01/2025. Wszystkie prawa własności i możliwość wprowadzania zmian technicznych pozostają zastrzeżone. Powielanie jest możliwe wyłącznie za zgodą as – Schwabe GmbH.